



Karta produktu

Szpachla fasadowa z zębem, rączka 2K

index	6277
--------------	------

1. Zastosowanie

Do równomiernego nakładania klejów i zapraw na powierzchnie podczas prac budowlanych i wykończeniowych.

2. Dane techniczne

- Ostrze: Stal nierdzewna, grubość 0,5 mm
- Profil alumiiniowy
- Rączka: Dwukomponentowa (2K) z tworzywa sztucznego PP, TPE
- Mocowanie: nit, podkładka
- Długość: 450 mm
- Ząb: 4mm

3. Analiza ryzyka

- Ostre krawędzie: Ryzyko skaleczenia w przypadku nieostrożnego użytkowania.
- Niewłaściwe użycie: Nadmierne naciskanie może uszkodzić ostrze.
- Nieodpowiednie przechowywanie: Wilgoć może powodować korozję ostrza.
- Ryzyko upadku: Produkt może upaść i

4. Zasady bezpieczeństwa

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Trzymać z dala od dzieci.
- Po użyciu oczyścić z resztek materiału.
- Przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.
- Regularnie kontrolować stan ostrza.

5. Warunki przechowywania

Przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od wilgoci i substancji chemicznych.

