



Karta produktu

Taśma malarska Soft UV

index	5146, 5067, 5068, 5069
--------------	------------------------

1. Zastosowanie

Do zabezpieczania powierzchni w czasie malowania, także w warunkach zewnętrznych.

2. Dane techniczne

- Materiał: Polietylen z domieszką papieru
- Klej: Akrylowy
- Kolor: Niebieski
- Szerokość [mm]: 25, 30, 38, 48
- Długość [m]: 50
- Grubość foli PE: 80µm
- Grubość całkowita: 110µm
- Ilość kleju: 23g/m²
- Odporność na UV: 14 dni

3. Analiza ryzyka

- Ryzyko osłabionej przyczepności: Niewłaściwe warunki nakładania mogą zmniejszyć efektywność klejenia.
- Ryzyko uszkodzenia powierzchni: Zbyt długie pozostawienie taśmy może powodować trudności w usunięciu.
- Ryzyko rozdarcia taśmy: Nieprawidłowe odwijanie

4. Zasady bezpieczeństwa

- Używać zgodnie z przeznaczeniem na czystych, suchych powierzchniach.
- Nie przekraczać zalecanego czasu ekspozycji na promieniowanie UV.
- Powoli usuwać taśmę, aby uniknąć uszkodzeń powierzchni.
- Unikać kontaktu taśmy z wilgocią przed aplikacją.
- Trzy

5. Warunki przechowywania

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od promieni UV i wilgoci.

