



## Karta produktu

Taśma malarska Strong

<b>index</b>	5011, 5012, 5013, 5014, 5015
--------------	------------------------------

### 1. Zastosowanie

Do zabezpieczania powierzchni podczas malowania i prac wykończeniowych.

### 2. Dane techniczne

- Materiał: Papier
- Klej: Kauczukowy
- Kolor: Żółty
- Szerokość [mm]: 19, 25, 30, 38, 48
- Długość [m]: 50
- Grubość papieru: 90µm
- Grubość całkowita: 105µm
- Ilość kleju: 15g/m<sup>2</sup>
- Odporność na UV: 14 dni

### 3. Analiza ryzyka

- Ryzyko uszkodzenia powierzchni: Zbyt mocne przyklejenie może utrudnić usunięcie taśmy.
- Ryzyko osłabionej przyczepności: Zastosowanie na wilgotnych lub zabrudzonych powierzchniach zmniejsza skuteczność klejenia.
- Ryzyko rozdarcia taśmy: Nieprawidłowe

### 4. Zasady bezpieczeństwa

- Używać tylko na suchych i czystych powierzchniach.
- Delikatnie zdejmować taśmę pod kątem, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni.
- Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur.
- Przechowywać produkt z dala od dzieci.
- Unikać kontaktu z wilgocią przed

### 5. Warunki przechowywania

Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

