



Karta produktu

Wałek Malarski Synex

index	5102, 5103, 5104, 5105
-------	------------------------

1. Zastosowanie

Do malowania powierzchni farbami emulsyjnymi, akrylowymi (w wariacie wałków fasadowych również wszelkie farby elewacyjne/fasadowe).

2. Dane techniczne

- Materiał: Poliakryl
- Tworzywo sztuczne: Polipropylen
- Długość włosa [mm]: 20
- Średnica wałka [mm]: 48, 68
- Rozmiary [mm]: 180, 250

3. Analiza ryzyka

- Ryzyko nierównomiernego rozprowadzenia farby: Przy nadmiernym nasączeniu wałka farbą.
- Ryzyko zachlapania otoczenia: W wyniku nieostrożnego użytkowania.
- Zużycie narzędzia: Spowodowane nieprawidłowym czyszczeniem po użyciu.
- Utrata przyczepności włók

4. Zasady bezpieczeństwa

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie przeciążać wałka nadmiarem farby.
- Przed użyciem upewnić się, że powierzchnia jest czysta i sucha.
- Po zakończeniu pracy wyczyścić wałek zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- N

5. Warunki przechowywania

Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

