

Karta produktu



Taśma ochronna SPEC

index	5839
--------------	------

1. Zastosowanie

Do oklejania stolarki okiennej i drzwiowej w celu ochrony przed uszkodzeniami oraz wpływem czynników zewnętrznych.

2. Dane techniczne

- Materiał: Klej akrylowy na bazie wody
- Wymiary: 48 mm x 50 m, 38 mm x 50 m
- Wodoodporna
- Czas pracy na zewnątrz: 10 dni
- Czas pracy wewnątrz: 30 dni
- Siła kleju: ***** (5 na 6)

3. Analiza ryzyka

- Ryzyko niewłaściwego aplikowania: Niewłaściwe nałożenie taśmy może zmniejszyć jej skuteczność.
- Ryzyko usunięcia taśmy: Zbyt szybkie usunięcie taśmy może pozostawić resztki kleju.
- Ryzyko uszkodzenia powierzchni: Stosowanie taśmy na delikatnych powierzchniach może prowadzić do ich uszkodzenia.

4. Zasady bezpieczeństwa

- Używać taśmy zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Unikać kontaktu z wodą przed pełnym przyklejeniem.
- Nie stosować na delikatnych, łatwo uszkodzających się powierzchniach.
- Regularnie kontrolować stan taśmy.
- Używać zgodnie z zalecanym czasem pracy.

5. Warunki przechowywania

Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.

