



## Karta produktu

Taśma tynkarska

<b>index</b>	9125, 9126
--------------	------------

### 1. Zastosowanie

Do maskowania powierzchni w trakcie tynkowania, malowania oraz prac wykończeniowych.

### 2. Dane techniczne

- Materiał: Powlekana PE tkanina
- Klej: Hotmelt / Kauczuk syntetyczny
- Kolor: Pomarańczowy
- Szerokość [mm]: 38, 48
- Długość [yd]: 50
- Grubość foli PE: 60µm
- Grubość całkowita: 150µm
- Ilość kleju: 60g/m<sup>2</sup>

### 3. Analiza ryzyka

- Niedostateczna przyczepność: Możliwość utraty przyczepności przy nieodpowiednich warunkach.
- Uszkodzenia materiału: Ryzyko uszkodzenia taśmy podczas pracy w trudnych warunkach.
- Zanieczyszczenie powierzchni: Taśma może zostawić ślady kleju na powierzchniach wrażliwych.

### 4. Zasady bezpieczeństwa

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Stosować na czystych i suchych powierzchniach.
- Unikać kontaktu z wilgocią, aby zachować właściwości klejenia.
- Po użyciu delikatnie usunąć taśmę, aby uniknąć uszkodzeń powierzchni.

### 5. Warunki przechowywania

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia.

